



ATLAS FILTRI®
improving water

melt-blown polypropylene sediment cartridge

- I** Setto filtrante scanalato/liscio in fibre di polipropilene "melt-blown": filtrazione ad alta efficienza di particelle fini, ruggine, sabbia, scaglie. Durata: 6 mesi. Manutenzione: nessuna. Max temp. 80°C.
- GB** "Melt-blown" polypropylene grooved/smooth filtering medium: high efficiency filtration of fine particles, rust, lime, sand, scales. Life-span: 6 months. Maintenance: none. Max temp. 80°C.
- F** Élément filtrant cannelé/lisse en fibres de polypropylène extrudé-soufflé : filtration à efficacité élevée de particules fines, rouille, sable, éclats. Durée: 6 mois. Entretien: aucun. Temp. max. 80°C.
- D** Gerillter/glatte Filtereinsatz aus Polypropylenfaser "Melt-blown": Filterung mit hohem Wirkungsgrad von Feinpartikel, Rost, Sand, Splitter. Lebensdauer: 6 Monate. Wartung: wartungsfrei. Max. Temperatur 80°C.
- E** Fondo filtrante acanalado/liso de fibras de polipropileno "melt-blown": filtración de alta eficiencia de partículas finas, herrumbre, arena y virutas. Duración: 6 meses. Mantenimiento: ninguno. Temp. máx. 80°C.
- GR** "Melt-blown" συμπαγές πολυπροπυλένιο μη πλεκτό: Για διήθηση υψηλής αποδοτικότητας άμμου, σκουριάς, λυμάτων, αιωρημάτων. Αλλαγή κάθε 3-6 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία: 80°C.
- RUS** Фильтрующая мембрана желобчатая/гладкая из полипропиленовых волокон "melt-blown": фильтрует мелкие элементы, ржавчины, песок, осколки грязи. Продолжительность: 6 месяцев. Содержание: нет. Макс. Температура 80°C.

ATLAS FILTRI s.r.l. - Headquarter: via Pierobon, 32
Production site: via del Santo, 227
I-35010 Limena (PD) - Italy
tel. +39 049 769055 - fax +39 049 769994
e-mail: atlas@atlasfiltri.com - www.atlasfiltri.com

MADE IN ITALY








CPP 10 SX 5 mcr and CPP 20 SX 5 mcr cartridges are certified by IAPMO RT to NSF/ANSI 42 - Material Safety Only, 61, 372 - lead free, CSA B483.1 - Material Safety Only. In compliance with drinking water regulations, USA and CANADA.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

■ ISO 9001 ■
■ ISO 14001 ■
■ OHSAS 18001 ■





P Polipropileno fundido "Melt-blown": alta eficiência de filtragem de partículas finas, ferrugem, partículas de calcário, areia, partículas de ferro. Duração útil: 6 meses. Manutenção: nenhuma. Temperatura máxima 80°C.

LT grublėta filtravimo medžiaga iš polipropileno lydinio: itin kokybiškas daugiau labai smulkių dalelių, kalkių, rūdžių, nuosėdų, smėlio filtravimas; sumažina chloro (blogas skonis, kvapas) ir chloro teršalų (pesticidų, tirpiklių ir kt.) kiekį. Vidutinis naudojimo laikas: 3 mėn. Ypatingos priežiūros nereikia. Maksimali laikymo temperatūra 45°C.

LV Kausēta un piepūsta polipropilēna rievots/ gluds filtrācijas līdzeklis: augsti efektīva filtrācija – sīkās daļiņas, rūsa, kalkis, smiltis, katlakmens. Kalpošanas laiks: 6 mēneši. Apkope: vienreizlietojams. Maks. temp. 80°C.

EST Ühekordne polipropülelement. Eemaldab veest sette ja rooste. Eluiga 6 kuud. Maks temp 80 °C.

FIN Uritettu/sileä suodatinkalvo polypropeenikuituja "melt-blown": erittäin tehokas suodatus pieniä hiukkasia, ruostetta, hiekkaa, karstaa. Kestoikä: 6 kuukautta. Huoltotoimenpiteet: ei huolto. Maks. lämpötila 80°C.

S Filtrierende räfflat/slätt membran i polypropylenfiber "melt-blown": filtrering med hög effektivitet av fina partiklar, sand, flisor, rost. Varaktighet: 6 månader. Underhåll: Inget. Max temp. 80°C.

NL Filtrierend gecanneleerd tussenschot van polypropylene vezels "melt-blown": Filtratie met zeer hoge efficiëntie deeltjes, roest, zand, splinters. Duur: 6 maanden. Onderhoud: geen. Max werktemp. 80°C.

PL Przegroda filtrująca łobkowana/gładka z włókna polipropylenowego "melt-blown": filtracja o wysokiej skuteczności drobnych cz. stek, rdzy, piasku, odłamków. Okres u ywania: 6 miesi cy. Konserwacja: adna. Temp. maks. 80°C.

CZ filtrační stěna z rýhovaného tkaného polypropylenu typu "melt-blown" filtruje drobné nečistoty, rez, pisek. Životnost: 6 měsíců. Po použití se likviduje. Max. teplota 80°C.

SK Filtračná prepážka rýhovaná/hladká z polypropylenového vlákna "melt-blown": vysokoúčinná filtrácia jemných častícok, hrdze, piesku, drte. Trvanie: 6 mesiacov. Údržba: žiadna. Max tepl. 80°C.

H Speciális öntött-fűvott "melt-blown" eljárással készült polipropilén szűrőtest gyűrűs, homoyzott felülettel: finomrészecskék, rozsdá, homok, forgács magas hatékonyságú szűrőse. Élettartam: 6 hónap. Karbantartást nem igényel. Max hőm. 80°C.

SLO "Melt-blown" polypropilene -pihani rebrasti, gladki polipropilenski filtrirni medij za ucinkovito filtriranje (drobni delci, rja, apnenec, pesek, vodni kamen). Življenjska doba: 6 mesecev. Vzdrževanje: ni potrebno. Največja dovoljena temperatura 80°C.

HR Uložak od topljenog polipropilena nanešenog brazdanjem i poravnavanjem: visoko ucinkovita filtracija za uklanjanje rafiniranih čestica, pijeska, ljuski, hrde i vapna. Vijek upotrebe: 6 mjeseci. Održavanje: nema. Max. radna temperatura: 80°C.

RO mediu de filtrare polipropilena topita si expandata: eficienta maxima la filtrarea a particulelor fine, ruginei, a calcarului, nisipului si a depunerilor de piatra. Durata de viata: 6 luni. Intretinere: nici una. Temperatura maxima 80°C.

TR "Melt-blown" Polipropilen tellerden yapılmış, düz veya kanallı yüzeyli filtre kartuşu: kadar olan çok ince parçacıkları, pas, toz ve kırıntı gibi maddelerin yüksek tesirli arıtım için kullanılır. Ömrü 6 ay. Bakıma ihtiyacı yok. En yüksek ısı 80°C.

SRB Filter žljebasta/glatka pregrada iz polipropilenskog vlakna "melt-blown": visokodjelotvorna filtracija sitnih čestica, rdje, peska, delića materija. Rok trajanja: 6 meseci. Održavanje: nije potrebno. Max temp. 80°C.

UA фільтруюча шліцева / гладка діафрагма із волокон поліпропілену "melt-blown": фільтрація високої ефективності дрібних часток, піску, лушпайки, іржи. Тривалість: 6 місяці. Технічне обслуговування: ніякого. Максимальна температура 80°C.

KSA حجاب مرشح محرز/أمليس من أنسجة بوليبيوبيلين
ترشح عالي القدرة جزئيات دقيقة وجزار ورميل وكسارة
المدى: أشهر الصيانة: لا شيء أقصى درجة حرارة 80 مئوية

IR تیغه تصفیهکننده شیاردار/صاف از جنس الیاف پلی پروپیلین "melt-blown": تصفیه اجزای ریز، زنگار، شن، تراشه. مدت: 6 ماه. نگهداری: لازم نیست. حداکثر درجه حرارت: 80 درجه سانتیگراد.

RC - PP槽形/纯平绕线滤芯过滤介质: 可高效过滤小颗粒杂质、灰尘、石灰、砂粒、污垢。使用寿命: 6个月。无维护。最高温度: 80°C

