

HA

container with POLYPHOSPHATE *anti-scale*

- I Cartuccia con polifosfato in cristalli: trattamento anti-calcare e protezione anti-corrosione di tubi, scaldacqua sanitari, lavatrici, rubinetti, docce. Durata: 6 mesi. Manutenzione: nessuna. Max temp. 35°C. Max TH 500 ppm.
- GB Container with polyphosphate crystals: anti-scale and anti-corrosion protection of pipes, heating systems, washing machines, taps, showers. Life-span: 6 months. Maintenance: none. Max temp. 35°C. Max TH 500 ppm.
- F Cartouche avec cristaux de polyphosphate: traitement anticalcaire et protection anti-corrosion de tuyaux, chauffe-eau sanitaires, lave-linge, robinets, douches. Durée: 6 mois. Entretien: aucun. Temp. max. 35°C. TH max. 500 ppm.
- D Kartusche mit Polyphosphatkristallen: Entkalkung und Rostschutz von Rohrleitungen, Warmwasserboilern, Waschmaschinen, Wasserhähnen und Duschen. Lebensdauer: 6 Monate. Wartung: wartungsfrei. Max. Temperatur 35°C. Max. TH 500 ppm.
- E Cartucho con polifosfato en cristales: tratamiento antical y protección anticorrosión de tubos, calentadores sanitarios, lavadoras, grifos y duchas. Duración: 6 meses. Mantenimiento: ninguno. Temp. máx. 35°C. Máx. TH 500 ppm.
- GR φυσίγγιο με κρυσταλλική πολυφωσφορική ουσία: επεξεργασία αφάιρησης αλάτων και αντικωριακής προστασίας σωλήνων, ταχυθερμαντήρες νερού, πλυντήρια, βρύσες, ντους. Διάρκεια: 6 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μεγ. θερμοκρασία: 35°C. Μεγ. TH 500 ppm.
- RUS Патрон с полифосфатом в кристаллах: противои-звестковый с защитой от коррозии труб, санитарные нагреватели воды, стиральные машины, умывальные краны и души. Продолжительность: 6 месяцев. Содержание: нет. Макс. Температура 35°C. Макс. TH 500 ppm.
- KSA خرطوشة تحتوي على مادة بلورات البولي فوسفات: تقوم هذه الخرطوشة بمنع التآكل، منع التآكل في الأنابيب، حماية أنظمة التدفئة، حماية الغسالات، حماية الحنفيات والدوش. عمر الخرطوشة: ٦ أشهر. الصيانة: لا شيء. أقصى درجة حرارة ٣٥ م. الحد الأقصى للقساوة الكلية ٥٠٠ جزء من المليون.

MADE
IN ITALY



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001



EAC



Atlas Filtri s.r.l. - Headquarter: via Pierobon, 32 - Production site: via del Santo, 227 - I-35010 Limena (PD) - Italy
tel. +39 049 769055 - fax +39 049 769994 - e-mail: atlas@atlasfiltri.com - www.atlasfiltri.com


®

ATLAS FILTRI

improving water



download pdf data sheet



P Recipiente com cristais de polifosfatos: proteção anticálcario e anti-corrosão das canalizações, sistemas de aquecimento, máquinas de lavar, torneiras, chuveiros. Duração útil: 6 meses. Manutenção: nenhuma. Temperatura máxima. 35°C. Max TH 500 ppm.

LT Rezervuaras su polifosfato kristalais:apsaugo vamzdžius, šildymo sistemas, skalbimo mašinas, čiaupus, dušo galvutes nuo nuosėdų ir korozijos. Vidutinis naudojimo laikas: 3 mėn. Ypačingos priežiūros nereikia. Maksimali laikymo temperatūra 35°C. Maksimalus TH 500 ppm.

LV Konteiners ar polifosfāta kristāliem: cauruļu, apkures sistēmu, veļas mašīnu, maisītāju, dušu aizsardzība pret katlakmeni un pret koroziju. Kalpošanas laiks: 6 mēneši. Apkope: vienreizlietojams. Maks. temp. 35°C. Maks. TH 500 ppm.

EST Polifosfaatkristalliga filtrielement. Vähendab katlakivi ja korrosiooni torudes, küttesüsteemides, pesumasinate ja segistites. Eluiga 6 kuud. Maks temp 35 °C. Maks TH 500 ppm.

FIN Kiteistä polyfosfaatti sisältävä patruuna: putkien kalkinpoistokäsitteily ja ruosteenestosuojaus, vedenlämmittimet, pesukoneet, hanat, suihkut. Kestoikä: 6 kuukautta. Huoltotoimenpiteet: ei huoltoa. Maks. lämpötila 35°C. Maks. TH 500 ppm.

S Patron med polyfosfat i kristaller: Avkalkningsbehandling och skydd mot korrosion av rör, sanitära vattenvärmare, tvättmaskiner, kranar, duschar. Varaktighet: 6 månader. Underhåll: Inget. Max temp. 35°C. Max TH 500 ppm.

NL Plastic container met polyfosfaat kristallen: een antikalk en anti-corrosie bescherming voor leidingen, verwarmingsystemen, wasmachines, kranen en douches. Levensduur: 5 maanden. Onderhoud: geen. Max werkttemp 35°C. Max TH 500ppm.

PL Wkład z polifosfatem w kryształkach: zapobieganie osadzenia się kamienia wapiennego i ochrona przeciwkorozyjną rur, bojlerów, pralek, kranów, natrysków. Okres użytkowania: 6 miesięcy. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 35°C. Maks. TH 500 ppm.

CZ Patrona s krystalovým polyfosfátom: zabránění vápencovým usazeninám a ochrana trubek před korozí, ohřev vody pro umyvadla, pračky, vodovodní kohoutky, sprchy. Životnost: 6 měsíců. Údržba: žádná. Max teplota 35°C. Max TH 500 ppm.

SK Vložka z kryštál. polyfosfátu: odvápnenie a ochrana proti korózii potrubia, kotlov a sanit. zariadenia, práčiek, vodovod. kohútikov a sprch. Trvanie: 6 mesiacov. Údržba: žiadna. Max tepl. 35°C. Max TH 500 ppm.

H Betét kristályos polifoszfáttal: csővek, egészségügyi vízmelegítők, mosógépek, csapok, zuhanyzók vízkötelenítő kezelése és rozsdásodás ellenes védelme. Élettartam: 6 hónap. Karbantartást nem igényel. Max hőm. 35°C. Max TH 500 ppm.

SLO Posodica s polifosfatnimi kristali; preprečuje nabiranje vodnega kamna in deluje antikorozijsko; varuje cevi, sisteme ogrevanja, pralne stroje, pipe, prhe. Življenjska doba: 6 mesecev. Vzdrževanje: ni potrebno. Največja dovoljena temperatura 35°C. Največ TH 500 ppm.

HR Uložak sa kristalima od polifosfata: Zaštita instalacija grijanja, perilica, slavina i tuševa od ljuški i korozije. Vijek upotrebe: 6 mjeseci. Održavanje: Nema. Max. radna temperatura: 35°C. Max TH 500 ppm.

RO Container cu cristale de polifosfat: protectie anti-tartru si anti-coroziva a conductorilor, sistemelor de incalzire, masinilor de spalat, robinetelor si dusurilor. Durata de viata: 6 luni. Inretinere: nici una. Temperatura maxima 35°C. Max TH 500 ppm.










TR Kristalleştirilmiş polifosfatdan yapılmış filtre kartuşu: Boruların, şofben, çamaşır veya bulaşık makinesi, duş, musluk ve sıcak su tesisatı gibi tesisatların kireçlenmeye ve aşınmaya karşı korunması için kullanılır. Ömrü 6 ay. Bakıma ihtiyacı yok. En yüksek ısı 35°C. En çok TH 500 ppm.

SRB Uložak sa polifosfatom u kristalima: postupak protiv vodenog kamena i antikorozivna zaštita cevi, bojlera, sanitarija, mašine za pranje rublja, slavina, tuša. Rok trajanja: 6 meseci. Održavanje: nije potrebno. Max temp. 35°C. Max TH 500 ppm.

UA фільтруючий елемент із поліфосфатом у кристалічній формі: обробка проти вапняного нальоту та антикорозійний захист трубок, у яких підігрівається вода, у пральних машинах, кранів, душових труб. Тривалість: 6 місяців. Технічне обслуговування: ніякого. Максимальна температура 35°C Max TH 500 ppm.

IR کارتریج با پلی فسفات کریستالی: عملکرد ضدآهک و گچ و محافظ ضدخوردگی لوله‌ها، تاسیسات گرمایی، ماشین لباسشویی‌ها، شیرها، دوش‌ها. مدت: ۶ ماه. نگهداری: لازم نیست. حداکثر درجه حرارت: ۳۵ درجه سانتیگراد. حداکثر TH 500 ppm.

RC 装有硅磷晶块的过滤罐滤芯: 可对水管道, 加热装置, 卫生间, 洗衣机, 水龙头, 花洒等起到防止结水垢及腐蚀的保护作用。寿命: 6个月。维护: 无。最高温度: 35°C。最大总硬度: 500ppm。



ATTENZIONE: non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.
WARNING: do not use for drinking water in case of water microbiologically unsafe or of unknown quality.