



# MEMBRANE



## MEMBRANE FILMTEC TW30-1812

### MEMBRANE AD OSMOSI INVERSA

MODELLO	PRODUZIONE DI PERMEATO [gpd]*	REIEZIONE SALINA MEDIA [%]	REIEZIONE SALINA MINIMA [%]
FILMTEC TW30-1812-75	75	98.0	96.0
FILMTEC TW30-1812-100	100	90.0	90.0

\* gpd = galloni per giorno (1 gallone = 3,78 litri).



# VESSEL



## VESSEL

### PER MEMBRANE AD OSMOSI INVERSA

MODELLO	ATTACCHI IN/OUT	LUNGHEZZA [mm]
Vessel per Membrane 1812 - 2012	1/8"	335

Contenitore Vessel per membrane ad osmosi inversa residenziali 1812 e 2012.



# IN-LINE



## IN-LINE

### CARTUCCE FILTRANTI

MODELLO	ATTACCHI IN/OUT	Ø [mm]	LUNGHEZZA [mm]
IN-LINE CARBON FILTER D.50 - 2" x 10"	1/4"	50	254
IN-LINE CARBON FILTER D.63 - 2,5" x 11"	1/4"	63	280
IN-LINE SEDIMENT FILTER D.50 - 2" x 10"	1/4"	50	254
IN-LINE SEDIMENT FILTER D.63 - 2,5" x 11"	1/4"	63	280