



FX AF 和 XX

适合滤芯型号SX,BX和CX

一系列完全用金属制成滤壳，
带不锈钢紧固夹，
为高压及高温下工作而设计。

FX-AF 和 XX

全金属滤壳

FX AF滤壳，进/出水接口3/4英寸和1英寸，适用于带45毫米双O型圈环的专用BX滤芯。

FX AF滤壳，进/出水接口1 1/2英寸和2英寸，适用于带57毫米双O型圈环的专用CX滤芯。

滤瓶 XX 1英寸接口适用于标准SX (DOE) 滤芯

为了达到更高的性能，金属滤壳特有不锈钢紧固夹，在压力条件下可完全密封承压。



BX 45毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头



SX 滤芯
带标准平面密封圈

CX 57毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头
为大水流而设计

认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利) 及EAC/Ghostreghistracia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 等卫生认证的要求。

按需提供的配件



-K DP-壁挂支架 编号 RB7400021



3/4" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号RB7404001

1" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号 RB7404002

图例




家用



专业及工业用



XX



工作条件

最大工作压力 _____ 25 bar (363 psi)
 最高工作温度 _____ 100° C (212° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适用于饮用水。
 滤瓶头：AISI (美国钢铁学会) 316 不锈钢
 滤瓶身：AISI (美国钢铁学会) 316L 不锈钢
 固定夹：AISI (美国钢铁学会) 316L 不锈钢
 密封圈：EPDM

XX不锈钢滤瓶和瓶身

滤瓶带不锈钢接口

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RE3300716	XX 310 C SX	10"	1"	330	130	105