



DOSAFOS PLUS

SISTEMI DI DOSAGGIO NON PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO IN CRISTALLI

Sistemi di dosaggio non proporzionale progettati per l'utilizzo in applicazioni "non-per-acqua potabile".

I dosatori DOSAFOS PLUS sono disponibili in 2 principali versioni, con connessioni in ottone IN/OUT da 1/2", 3/4", 1" BSP:

- Modelli **3P** con polifosfato in cristalli e modelli 3P HA con cartuccia di polifosfato in cristalli, tutti i modelli disponibili con altezze 5", 7", 10".
- I modelli **2P** con polifosfato in cristalli e modelli 2P HA con cartuccia di polifosfato in cristalli, tutti i modelli disponibili con altezze 4", 7", 10".
- **DOSAFOS MIGNON PLUS**, modelli di dimensioni ridotte, progettati per le applicazioni al "punto d'uso" (caldaie) e disponibili in versioni 3P e 2P, con modelli a 2 e 3 vie.

I dosatori DOSAFOS PLUS sono prodotti con i migliori materiali, con costante attenzione a tecnologie di lavorazione innovative e moderne, per garantire la qualità assoluta dei prodotti.

Combinazioni personalizzate di colori sono disponibili per quantità minime.

Una serie completa di accessori è disponibile su richiesta: staffe murali, chiavi, nipples in ottone o plastica con o-ring.



Cartucce di polifosfato HA con guarnizioni piane antimicrobiche, altezze 5", 7", 10", ricambi per DOSAFOS HA.

Cartuccia di polifosfato HA MIGNON con guarnizioni piane antimicrobiche 5" M ricambio per DOSAFOS MIGNON HA.



RICARICA DI POLIFOSFATO IN CRISTALLI barattolo da 1 kg con cristalli fini (taglio 6/10) o grandi (taglio 10/20) per DOSAFOS PLUS 3P e DOSAFOS MIGNON PLUS.

CERTIFICAZIONI



I prodotti sono conformi al **DM 25 (Italia)** e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la **certificazione sanitaria ACS (Francia)**, **EAC/Ghostregistrazia (Russia)** e **WaterMark (Australia)**.



DOSAFOS PLUS



DOSAFOS PLUS HA

LEGENDA SIMBOLI



Per uso domestico



Per uso tecnico e industriale



Per acqua potabile



Filtri prodotti in PET, una plastica altamente riciclabile, sono prodotti secondo una procedura riservata che consente di risparmiare fino al 60% di energia nello stampaggio ad iniezione rispetto alle plastiche standard. Questo è uno degli impegni di Atlas Filtri in adesione agli accordi del Trattato di Kyoto per la riduzione dell'emissione dei gas serra (CO2) nell'atmosfera.

GAMMA CONTENITORI



DOSAFOS SENIOR PLUS 3P

MODELLO CONTENITORE

VERSIONE


ATTACCHI IN/OUT

TIPO ATTACCO

TIPO CARICA POLIFOSFATO



- M 1/2"
- A 3/4"
- B 1"



* BSP
filettatura cilindrica (parallela)
ISO 228



DOSAFOS MIGNON 3P


CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 8 bar (116 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 35°C (95°F)
 Minima temperatura di esercizio _____ 4°C (39,2°F)
 Max durezza totale _____ 50°F (500 ppm CaCO3)
 Max durata polifosfato _____ 6 mesi

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
 Bicchiere: SAN.
 O-ring: EPDM.
 Connessioni IN/OUT: ottone CW 614 N.

Avvertenza - L'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°C - 80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.



TESTA A DUE VIE

DOSAFOS MIGNON PLUS 3P con cristalli di polifosfato

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAFOS MIGNON PLUS L3P MFO	5" M	1/2"	176	94	89
DOSAFOS MIGNON PLUS L3P AFO	5" M	3/4"	178	94	89
DOSAFOS MIGNON PLUS S3P MFO	5" M	1/2"	177	90	89



DOSAFOS MIGNON PLUS 3P con cartuccia di polifosfato in cristalli HA

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAFOS MIGNON PLUS L3P MFO + HA	5" M	1/2"	176	94	89
DOSAFOS MIGNON PLUS L3P AFO + HA	5" M	3/4"	178	94	89
DOSAFOS MIGNON PLUS S3P MFO + HA	5" M	1/2"	177	90	89



TESTA A TRE VIE

DOSAFOS MIGNON PLUS 3P con cristalli di polifosfato

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAFOS MIGNON PLUS 3 VIE 3P MFO	5" M	1/2"	187	92	83



DOSAFOS MIGNON PLUS 3P con cartuccia di polifosfato in cristalli HA

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAFOS MIGNON PLUS 3 VIE 3P MFO + HA	5" M	1/2"	187	92	83



ACCESSORI



chiave -L-



nipplo in ottone
3/4" con o-ring



nipplo in plastica
3/4" con o-ring

SISTEMI ANTICALCARE




DOSAFOS MIGNON 2P

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 8 bar (116 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 35°C (95°F)
 Minima temperatura di esercizio _____ 4°C (39,2°F)
 Max durezza totale _____ 50°F (500 ppm CaCO3)
 Max durata polifosfato _____ 6 mesi

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata: polipropilene rinforzato.
 Bicchiere: SAN.
 O-ring: EPDM.
 Connessioni IN/OUT: ottone CW 614 N.



Avvertenza - L'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°C - 80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

DOSAFOS MIGNON PLUS 2P con cristalli di polifosfato

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAFOS MIGNON PLUS L2P MFO	5" M	1/2"	176	94	89
DOSAFOS MIGNON PLUS L2P AFO	5" M	3/4"	178	94	89
DOSAFOS MIGNON PLUS S2P MFO	5" M	1/2"	177	90	89

DOSAFOS MIGNON PLUS 2P con cartuccia di polifosfato in cristalli HA

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAFOS MIGNON PLUS L2P MFO + HA	5" M	1/2"	176	94	89
DOSAFOS MIGNON PLUS L2P AFO + HA	5" M	3/4"	178	94	89
DOSAFOS MIGNON PLUS S2P MFO + HA	5" M	1/2"	177	90	89

TESTA A TRE VIE

DOSAFOS MIGNON PLUS 2P con cristalli di polifosfato

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAFOS MIGNON PLUS 3 VIE 2P MFO	5" M	1/2"	192	92	83

DOSAFOS MIGNON PLUS 2P con cartuccia di polifosfato in cristalli HA

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAFOS MIGNON PLUS 3 VIE 2P MFO + HA	5" M	1/2"	192	92	83



ACCESSORI



chiave -M-



nippolo in ottone 3/4" con o-ring



nippolo in plastica 3/4" con o-ring

SISTEMI ANTICALCARE